

## MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

## AFMETINGEN EN DIKTES:Maatolerantie

Afmeting: 1.000 x 500 mm ± 2%

Diktes: 45 en 65 mm ± 5 %

## KLEUR:

zwart groen



## KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

## CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

## KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

## GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dakterras, balkon en tuin. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

**DICHTHEID:** 800 kg/m<sup>3</sup>

**BRANDKLASSE:** Efl to EN 13501

**ROOKKLASSE:** S2

**ISOLATIEWAARDE:** Rd 0,15 EN13165  
U 3,13 EN 6946

## VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

De Aslon® Safe & So Rubber grastegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het afdelingsbesluit speeltoestellen EN1177

## Diktes Valhoogtes

45 mm 2,00 meter

65 mm 2,10 meter

