

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 1.120 x 1.000 mm
Diktes: 15 mm, 30 mm en 43 mm

Maattolerantie

± 2%

± 5

%

KLEUR:

zwart rood

groen



KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor carrousels en gangpaden in stallen. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

DICHTHEID: 900 kg/m³

WATERDOOLATENDHEID: 920 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE: Efl to EN 13501

ROOKKLASSE: S2

ISOLATIEWAARDE: Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

