



Recycled Outdoor Solutions

rubberen-tegel.nl

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

Diktes: 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm en 100 mm

(dikte 100 mm niet voor de 1000 mm x 1000 mm)

Maattolerantie

± 2%

± 5 %

KLEUR:

zwart

rood

groen

grijs

zand



KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dak(terras), balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

GEWICHT:

18,4 kg / m²

DICHTHEID:

800 kg/m³

WATERDOOLATENDHEID:

920 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

ROOKKLASSE:

S2

ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

