

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

AFMETINGEN EN DIKTES:Maattolerantie

Afmeting: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm \pm 2%

Diktes: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm en 100 mm \pm 5 %

(dikte 100 mm niet voor de 1000 mm x 1000 mm)

KLEUR:

zwart rood groen grijs



KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een speelplaats. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

DICHTHEID:800 kg/m³

WATERDOOLATENDHEID:920 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE:Efl to EN 13501

ROOKKLASSE: S2

ISOLATIEWAARDE:Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

De Aslon® Safe & Soft SBR tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes Valhoogtes

25 mm 0,80 meter

30 mm 1,00 meter

40 mm 1,45 meter

45 mm 1,50 meter

55 mm 1,70 meter

75 mm 2,40 meter

100 mm 3,00 meter

