



Recycled Outdoor Solutions

rubberen-tegel.nl

MATERIAAL SAMENSTELLING:

SBR gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm UV bestendige PU gebonden EPDM rubber

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

Diktes: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 80 mm en 100 mm

(dikte 100 mm niet voor de 1000 mm x 1000 mm)

Maattolerantie

± 2%

± 5 %

KLEUR:

Diverse RAL kleuren en kleurmixen

KLEURECHTHEID:

het EPDM rubber is kleurecht en het PU bindmiddel is UV bestendig er kan echter een verkleuring van de tegels optreden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dak(terras), balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

DICHTHEID:

800 kg/m³

WATERDOOLATENDHEID:

325 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE:

Cfl to EN 13501

ROOKKLASSE:

S1

ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

