

MATERIAAL SAMENSTELLING:

gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel met een toplaag van kunstgras

AFMETINGEN EN DIKTES:

afmetingen: 250 x 500 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm
diktes: 25 mm, 30 mm, 45 mm, 65 mm en 100 mm
+ 10 mm tot 15 mm hoogte kunstgras

Maattolerantie

± 2%

± 5 %

KLEUREN

: kleur: groen, rood, geel, wit, blauw en zwart

SPECIFICATIES:

densiteit:	800 kg/m ³
waterdoorlatendheid:	250 mm per uur EN 12616
slipweerstand:	R10
brandklasse:	Efl to EN 13501
rookklasse:	S2

**AL ONZE PRODUCTEN ZIJN
100% RECYCLEBAAR!**

VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

de Aslon® Safe & Soft multiplay tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes Valhoogtes

25 mm 0,80 meter

30 mm 1,10 meter

45 mm 1,50 meter

65 mm 2,05 meter

100 mm 3,00 meter



GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor speelplaats. Uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing